

TECHSYSTEMS

kft

DOREZ
Ateliers

Techsystems Kft.
Hungary, 8782, Zalacsany,
Panorama u. 1-A
Моб: +38 096 4107175
Тел: +7 777 2331409
Эл.почта: techsystemskft@gmail.com
www.techsystemskft.com

ТОО «Техсистемы»
Республика Казахстан, г.Костанай,
ул.Карбышева 22А, офис 1.
Моб: +7 701 5292011
Тел/fax: +7 7142 223955
Эл.почта: techsystemskft@gmail.com
www.techsystemskft.com

Мобильный комплекс обработки семян DOREZ (Франция), модель AS355



Мобильный завод по очистке и протравке семян DOREZ, полевая модель AS355 (за трактором)

- **Прицеп** укомплектован шасси с подвеской на торсионной оси для более мягкой амортизации при переездах, светотехникой, что соответствует стандартам дорожного движения за трактором, тремя регулируемыми опорными стойками.
- **Два ковшовых элеватора:** первый оборудован накопительным бункером для необработанных семян с быстро-разъемным механизмом для подачи семян на барабанный сортировщик. Имеет складывающийся дизайн накопительного бункера и механизм (лебедка) для подъема в транспортное положение. Второй элеватор транспортирует хорошие, откалиброванные семена из очистителя в протравитель.
- **Барабанный сортировщик MAROT TYPE EAC355:** Ø630 5 секций решет 645x2000 (производительность: 6-8 т/ч)
- **Один Шнек** под 5м решетом для сбора хороших семян с 4м решетом.
- **Один Циклон** для сбора пыли в мешок.
- **Протравитель семян S.T.M. 8** равномерно и бережно покрывает семена препаратом
- **Один Ковшевой Элеватор для сортированных и обработанных семян:** установленный в конце линии, poste протравителя на вращающейся башне, регулируемый по высоте с помощью гидравлического домкрата, приводимого в действие ручной помпой. В комплекте с аксессуарами (У-образный перекидной соединитель, 2 трубы, 2 длинных колена 45 °, 2 крючка с зажимами под биг-бэг) для удобного наполнения биг-бэгов или в прицеп.
- **Два конических резервуара 100л** для препаратов.
- **Один Шнек под барабанным сортировщиком** для сбора отходов с этапов очистки и сортировки.
- **Один Элеватор**, регулируемый по высоте с помощью лебедки, для загрузки отходов в биг-бег или насыпью справа от машины.
- **Один шкаф управления** с дифференциальным и тепловым выключателем 30 мА. с возможностью реверса. Внешняя розетка. Подключение трехфазное 380 В (7 двигателей, 12А, 6.70 кВт, 8,38 кВА), защита электрооборудования.
- **Байпас над протравителем** с автоматической системой очистки: позволяет собирать очищенные и калиброванные семена без их обработки протравителем.
- **Сортируемые культуры:** (злаковые, лён, чечевица, бобы, овес, горох, рис, арахис, люпина, сорго, гречиха и тд).
- **Комплект запчастей.**